



**Specificaties Ledvance LED  
Breedstraler Aluminium Wit 41W  
5500lm 100D - 830 Warm Wit | IP65 -  
Bewegings- En Lichtsensor -  
Symmetrisch**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Artikelnummer              | 250805                                        |
| EAN                        | 4099854306822                                 |
| Merk                       | Ledvance                                      |
| Fabrikantnaam              | FLOODLIGHT SENSOR 50 41W 6KLM 830 PS SY100 WT |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                                        |
| Levensduur (uur)           | 100000                                        |

## Technische Informatie

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Techniek                     | LED Geïntegreerd            |
| Watt                         | 41                          |
| Vervangt (Watt)              | 50                          |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                     |
| Dimbaar                      | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode                    | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)           | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur                   | Wit                         |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 5500                        |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 133                         |

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Gradenbundel (graden) | 100               |
| Powerfactor           | >0.90             |
| Type product          | LED Breedstralers |

## Armatuur Informatie

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Montage                  | Opbouwmontage              |
| Armatuur Aansluiting     | Schroefloze klem           |
| Lichtdistributie         | Symmetrisch                |
| IP-Waarde                | IP65 - Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK05 - 0.70 Joule          |
| Bedrijfstemperatuur      | -30 to +50                 |
| Kleur Armatuur           | Wit                        |
| Behuizing                | Aluminium                  |
| Kleur behuizing          | Wit                        |
| Noodverlichting          | Geen Noodverlichting       |
| Product Serie            | Performance                |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 201 |
| Breedte (mm) | 57  |
| Hoogte (mm)  | 219 |

## Sensor Informatie

## Waarom Lampdirect?

|                                                                                                                                              |                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensortype                                                                                                                                   | Bewegingssensor, Schemerschakelaar                                                                                 |
|  Bestel bij de <b>grootste lichtspecialist</b> van Europa |  <b>Offerte</b> op maat       |
|  Tot 7 jaar <b>all-in garantie</b>                        |  <b>Gemakkelijk</b> retourneren |