



**Specificaties Philips LED Downlight  
Ledinaire DN065B Metaal Wit 19W  
2000lm 110D - 830-840-865 CCT |  
225mm - Zaagmaat 200mm - IP20**



[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer              | 246866                                  |
| EAN                        | 8719514464452                           |
| Merk                       | Philips                                 |
| Fabrikantnaam              | DN065B G4 LED20/830_840_865 19W D200 RD |
| Lampdirect All-in garantie | 3 jaar                                  |
| Levensduur (uur)           | 30000                                   |

## Technische Informatie

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Noodverlichting     | Geen Noodverlichting                            |
| Kantelbaar          | Nee                                             |
| Techniek            | LED Geïntegreerd                                |
| Watt                | 19                                              |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                                         |
| Dimbaar             | Niet Dimbaar                                    |
| Kleurcode           | 830 Warm Wit, 840 Koel Wit, 865 Daglicht Wit    |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit, 4000 Koel Wit, 6500 Daglicht Wit |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave                     |
| Lichtkleur          | Wit                                             |
| Kleurinstelling     | CCT                                             |
| Inclusief Lamp      | Ja                                              |

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Aantal lichtpunten           | 1                                  |
| Gradenbundel (graden)        | 110                                |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 2000                               |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 105                                |
| Powerfactor                  | >0.90                              |
| UGR - Verblindingsgraad      | < 28 - Voor hallen & opslagruimtes |
| Optische Afdekking           | Plastic                            |
| Afwerking Reflector          | Mat                                |
| Type product                 | LED Downlights                     |

## Armatuur Informatie

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| EOC8                     | 46445200                    |
| Montage                  | Inbouwmontage               |
| Zaagmaat (mm)            | 200                         |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna Stofdicht      |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule           |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 tot + 40                |
| Behuizing                | Metaal                      |
| Kleur Armatuur           | Wit                         |
| Kleur behuizing          | Wit                         |
| Armatuur Aansluiting     | Schroefaansluiting, 2-polig |
| Product Serie            | DN065B                      |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Diameter (mm) | 225 |
|---------------|-----|

## Sensor Informatie

Sensortype

Geen sensor

## Waarom Lampdirect?



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

